

RKS 43

m+NHN

113.0

112,29 m + NN

112.0

0.30

Schluff, schwach
humos, schwach
tonig, dunkelbraun
- braun

111.0

1.00

Schluff, schwach
feinsandig,
braun

110.0

2.50

Schluff, schwach
feinsandig,
schwach tonig,
braun

109.0

3.50

Ton, stark
schluffig,
braun

108.0

4.00

Ton, schluffig,
schwach humos,
dunkelbraun
- braun

107.0

5.05
(13.02.2020)

5.00

Ton, stark
humos, dunkelgraubraun
- schwarz

106.0

5.60

Ton, stark
humos, schwach
feinsandig,
dunkelgrau
- schwarz

105.0

6.50

Torf, stark
tonig, schwarz
dunkelbraun

104.0

7.30

Ton, feinsandig,
schwach schluffig,
hellgrau

103.0

8.00

Kies, sandig,
grau

8.50

Kies, stark
sandig, graubraun

9.00

Ton, grau

Bodenarten/ Konsistenzen

steif - halbfest	Ton (T)
weich - steif	Schluff (U)
weich	Kies (G)
	Torf (H)

IGK

INGENIEURGESELLSCHAFT
KÄRCHER

INSTITUT FÜR GEOTECHNIK

Ingenieurgesellschaft Kärcher mbH

Institut für Geotechnik

Heidengass 16
76356 Weingarten/Baden

Tel. 07244/7013-0 Fax -17
eMail: info(at)kaercher-geotechnik.de

Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt Ubstadt-Weiher
RP KA, Landesbetrieb Gewässer / Gemeinde Ubstadt-Weiher
Baugrunderkundung, Bohrprofile

Maßnahme M3, Profil 0+125 rechts

Projekt-Nr.	Anlage	Maßstab	Datum	bearbeitet
8220D	2_M3re_0_125	1 : 50	03.08.2021	Gh