

RKS 31

m+NNH

111.0

110,31 m + NN

110.0

0.25
(27.02.2020)

0.70

Schluff, feinsandig,
humos, braun
- dunkelbraun

109.0

1.90

Ton, schwach
feinsandig,
schluffig,
braun - dunkelbraun

108.0

3.70

Ton, schwach
schluffig,
braungrau

107.0

106.0

5.10

Ton, humos,
schwach feinsandig,
dunkelgrau,
braun

105.0

5.30

Torf, tonig,
schluffig,
feinsandig,
schwarz ,dunkelbraun

6.00

Schluff, stark
feinsandig,
humos, grau

104.0

7.20

Kies, sandig,
schluffig,
graubraun

103.0

7.70

Ton, feinsandig,
schluffig,
stark humos

8.00

Ton, feinsandig,
grau

102.0

Bodenarten/ Konsistenzen

steif - halbfest	Ton (T)
weich - steif	Schluff (U)
weich	Kies (G)
breiig - weich	Torf (H)

IGK

INGENIEURGESELLSCHAFT
KÄRCHER

INSTITUT FÜR GEOTECHNIK

Ingenieurgesellschaft Kärcher mbH

Institut für Geotechnik

Heidengass 16
76356 Weingarten/Baden

Tel. 07244/7013-0 Fax -17
eMail: info(at)kaercher-geotechnik.de

Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt Ubstadt-Weiher
RP KA, Landesbetrieb Gewässer / Gemeinde Ubstadt-Weiher
Baugrunderkundung, Bohrprofile

Maßnahme M4, Profil 0+530

Projekt-Nr.	Anlage	Maßstab	Datum	bearbeitet
8220D	2_M4_0_530	1 : 50	03.08.2021	Gh