

RKS 44

m+NNH

111.0

110,11 m + NN

110.0

0.35
(28.02.2020)

0.50

Ton, schluffig,
schwach feinsandig,
braun

109.0

Ton, schluffig,
braun

108.0

2.20

Ton, schluffig,
sehr stark
humos, (torfig),
schwach feinsandig,
grau, schwarz

3.00

107.0

Ton, schwach
feinsandig,
dunkelgrau

3.70

106.0

Torf, schwach
tonig, dunkelgrau
- schwarz

5.00

105.0

Ton, sehr stark
humos, (torfig),
dunkelgrau
- hellschwarz

5.80

104.0

Ton, schluffig,
schwach humos,
grau

6.50

103.0

Sand, kiesig,
grau

102.0

8.60

Ton, grau

8.80

101.0

Bodenarten/ Konsistenzen



steif - halbfest

weich - steif

weich



Ton (T)



Sand (S)



Torf (H)

IGK

INGENIEURGESELLSCHAFT

KÄRCHER

INSTITUT FÜR GEOTECHNIK

Ingenieurgesellschaft Kärcher mbH

Institut für Geotechnik

Heidengass 16
76356 Weingarten/Baden

Tel. 07244/7013-0 Fax -17
eMail: info(at)kaercher-geotechnik.de

Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt Ubstadt-Weiher
RP KA, Landesbetrieb Gewässer / Gemeinde Ubstadt-Weiher
Baugrunderkundung, Bohrprofile

Maßnahme M4, Profil 0+640

Projekt-Nr.	Anlage	Maßstab	Datum	bearbeitet
8220D	2_M4_0_640	1 : 50	03.08.2021	Gh